

Power Steering Fluid

Bardahl Power Steering Fluid is een complete stuurbekrachtigingvloeistof met zeer speciale eigenschappen. Deze hydraulische minerale vloeistof heeft een hoge viscositeitindex en is speciaal ontwikkeld voor continue gebruik. Het is ontworpen om :

- 1) pakkingen soepel te houden of weer te maken
- 2) te kunnen worden gebruikt in alle stuurbekrachtigingunits van zowel Europese als niet-Europese auto's. (Behalve Honda)

Bardahl Power Steering Fluid helpt ook om

- pompslijtage te verminderen
- schuimvorming van de olie tegen te gaan
- corrosie te voorkomen
- geluiden van de unit te verminderen
- olieoxidatie tegen te gaan
- vloeistoflekkage te voorkomen en te verhelpen

Het probleem

Naarmate bekrachtigingvloeistoffen ouder worden verliezen zij ook hun eigenschappen om:

- pakkingen soepel te houden
- olieoxidatie te verhinderen
- slijtage tegen te gaan
- corrosie te voorkomen

Verminderde souplesse van de pakking heeft vloeistoflekkage tot gevolg. Als er teveel vloeistof verloren is gegaan ontstaan er hoge slijtage, de olie gaat schuimen en de unit begint geluiden te maken.

De werking van de diverse toevoegingen wordt minder door normaal gebruik. Door de verminderde werking van de antioxidatie doops gaan zich meer neerslagen vormen en door de verminderde werking van de antislijtage doops ontstaat een verhoogde slijtage van de pomponderdelen.

Vocht ontstaat door het afwisselend warm en koud worden van de bekrachtiging-vloeistof. In combinatie met het uitgeput raken van de doops, veroorzaakt water corrosie of de stuurbekrachtigingonderdelen.

De werking

Bardahl Power Steering Fluid is ontworpen om de zware Saginaw en General Motors-specificaties te overtreffen en zal:

- **Pakkingen weer soepel maken**
Speciale zwelbestanddelen in **Bardahl Power Steering Fluid** maken pakkingen weer soepel en zorgen dat ze soepel blijven. Dit verhelpt en voorkomt lekkages en geluiden.
- **Schuimvorming tegengaan**
De beproefde antischuim doops in **Bardahl Power Steering Fluid** voorkomen schuim-vorming en de slijtage die daar het gevolg van zal zijn. Olieoxidatie problemen worden tot een minimum teruggebracht.

Toepassingen

- Voor alle hydraulische stuurbevestigingunits bij temperaturen tussen -40°C en + 130°C.
- Stuurbevestigingen (4X4)
- Niveauregeling
- Schokdempers

Gebruiksaanwijzing

Bardahl Power Steering Fluid bijvullen als de motor uit is. Niet boven peil bijvullen.
Controleer het niveau van de vloeistof regelmatig.

Specificaties

- GM 9985010
- Chrysler 5931
- Ford M2C128 C&D

Artikelnummer 05712US

Inhoud 355 ml